

## AMA-DRAINER-BOX



Stabilní nadzemní nebo nárazuvzdorný podpodlahový s plastovou sběrnou nádrží, s odtokem ve dně a pachovou zábranou, vždy s ponorným čerpadlem Ama-Drainer, zapínaným a vypínaným automaticky, zpětný ventil. Použití: umývadla, sprchy, pračky, garážové vjezdy, sklepy a prostory s nebezpečím zatopení, atd.

### Technické údaje na jedno nahlédnutí

<b>frekvence hnacího motoru</b>	50 Hz / 60 Hz
<b>druh pohonu</b>	elektrický motor
<b>napětí hnacího motoru</b>	nízké napětí
<b>maximální povolená teplota média</b>	40 °C
<b>počet jednotlivých čerpadel max.</b>	2
<b>typ oběžného kola</b>	vířivé kolo
<b>Anschlußform</b>	gumový nátrubek
<b>přířazení UNSPSC</b>	4015150300
<b>druh materiálu tělesa (norma EN)</b>	ABS; PE
<b>přířazení e-třídy</b>	36410101; 36410000;36410100;36410107
<b>maximální dopravní výška</b>	24, 00 m
<b>poloha instalace</b>	horizontální nebo vertikální
<b>druh ucpávky hřídele</b>	ucpávka hřídele; mechanická ucpávka
<b>hlavní oblasti použití</b>	odpadní voda; voda;technické vybavení budov
<b>materiál tělesa</b>	plast
<b>typ instalace</b>	stacionární
<b>maximální dopravní množství</b>	46 m <sup>3</sup> /h