

COMPACTA



Zaplavitelné přečerpávací samostatné a zdvojené zařízení na fekálie. Použití: suterénní byty, bary, suterénní společenské místnosti a sauny, kina a divadla, veřejné budovy, hotely, hospody, restaurace, školy, průmyslové provozy, hromadné čerpání odpadních vod z řadových domků, obchodních domů a nemocnic, atd.

Technické údaje na jedno nahlédnutí

druh ložiska	kuličkové ložisko
frekvence hnacího motoru	50 Hz
druh pohonu	elektrický motor
napětí hnacího motoru	nízké napětí
druh materiálu oběžného kola (norma EN)	PP; CHROM-NICKEL-STAHL
druh spojky	přímý
druh mazání	mazání tukem
maximální povolená teplota média	40 °C
počet jednotlivých čerpadel max.	2
postavení agregátu	instalace do suché jímky, zaplavitelná
sací poměry	nesamonasávací
Anschlußform	příruba
přířazení UNSPSC	4015150300
druh materiálu tělesa (norma EN)	PP; PE;JL 104
přířazení e-třídy	36410100; 36410107;00000000;36410000
maximální dopravní výška	24, 50 m
poloha instalace	horizontální
druh ucpávky hřídele	mechanická ucpávka
hlavní oblasti použití	voda; odpadní voda;technické vybavení budov
materiál tělesa	plast
maximální výkon pohonu	11, 80 kW
typ instalace	stacionární
maximální dopravní množství	140 m ³ /h

maximální počet otáček

2. 800 1/min